

colorSun²⁰⁰



Le parc de l'Événement
1, allée d'Effiat
F91160 - Longjumeau
France



Tél.: 33 (0) 1 69 10 33 90
Fax: 33 (0) 1 69 10 33 91
contact@ayrton.eu
www.ayrton.eu

ヒビノライティング株式会社

AYRTON日本総代理店 URL:<http://www.hibinolighting.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8

TEL 03-6722-0500 FAX 03-3455-6801 E-Mail: hlt_info@hibino.co.jp

HIBINO

colorSun²⁰⁰



AYRTON

Light in action

colorSun²⁰⁰

COLORSUN 200 "S" LED STATIC LUMINAIRE

COLORSUN 200 "S" は革新的な技術をコンパクトなサイズに詰め込んだ多目的照明器具です。4:1ズーム (8°~32°) LED RGBWモジュール12個別制御可能。

オプティカル出力比75%、フルパワーわずか200Wの消費量で最大照度は3500ルーメン。マトリックスエフェクト、ウォッシュライティング、ビームエフェクト他様々な効果を演出できます。高度なクーリングシステムによりノイズレスが求められる現場に最適です。

背面部のカラー液晶パネルからパワコン入出力やXLR5ピンの機能にアクセスできます。



光学

- ・4:1電動リアズーム
- ・ビーム角 8° ~ 32°
- ・レンズ効率75%
- ・45mm PMMA レンズ

光源

- ・x12 マルチチップハイパワーLED
- ・照度~3,500ルーメン
- ・ランプ寿命~50,000時間
- ・フリッカーフリーパワーサプライ

カラー

- ・4色 RGBWミックス
- ・色ムラのない均一なライトビーム
- ・42.9億色 (8ビット)
- ・白色標準プリセット付ビジュアルカラーホイール
- ・可変ダイナミックカラーマクロエフェクト

ソフトウェア

- ・LCDパネルでローカルDMXアドレス設定
- ・RDM DMXコントローラーでリモートDMX設定
- ・内部・外部温度に関わらずコンスタントなカラーシステム
- ・2ライトモード・アーキテクチャー/エンターテイメント
- ・スピード&フェードコントロール付パターンエフェクト内蔵
- ・タイムカウンター、温度、ソフトウェアバージョン他インフォメーションメニュー

ハードウェア

- ・グラフィックLCDディスプレイ
- ・x5 機能設定メニューボタン
- ・温度上昇に対する安全保護
- ・XLR 5pin

制御

- ・DMX 512
- ・スタンダアローン・マスター/スレーブモード
- ・DMX RDM 互換
- ・LCDディスプレイコントロールパネル x5 機能設定メニューボタン
- ・12 DMXモード (5~58DMXチャンネル)

電源

- ・PFC電源
- ・110~240V - 50/60Hz
- ・消費電力 max 200W
- ・パソコン電源IN/OUTコネクタ

冷却方式

- ・ヒートパイプによる高度なクーリングシステム
- ・ノイズレス自動調整可変ファン
- ・ユーザーモードでファンコントロール
- ・温度上昇に対する安全保護

ハウジング

- ・アルミダイキャスト製
- ・強化ガラス製コントロールパネル
- ・透明ポリカーボネート製フロントガラス
- ・アルミ製ダブルヨーク
- ・IP20
- ・外装: 黒 (カーボン)

取付

- ・ダブルヨークシステム・フロアスタンド
- ・クランプ取付穴付ヨーク
- ・x2 ヨーク調整ハンドル
- ・落下防止ワイヤー

操作パラメータ

- ・設置方法: 床置き、吊り
- ・最高許容周囲温度 45°C
- ・最低許容周囲温度 -10°C
- ・最少利用距離: 0.2 m

サイズ

- ・260 x 372 x 364 mm (l x h x d)

重量

- ・8 KG

