

magicpanel⁶⁰²



Le parc de l'Événement
1, allée d'Effiat
F91160 - Longjumeau
France



Tél.: 33 (0) 1 69 10 33 90
Fax: 33 (0) 1 69 10 33 91
contact@ayrton.eu
www.ayrton.eu

ヒビノライティング株式会社

AYRTON日本総代理店 URL:<http://www.hibinolighting.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは
〒108-0022 東京都港区海岸3-3-8

TEL 03-6722-0500 FAX 03-3455-6801 E-Mail: hlt_info@hibino.co.jp

HIBINO



magicpanel⁶⁰²



AYRTON

Light in action

magicpanel⁶⁰²

MAGICPANEL 602: 360° X&Y 3D MOVING HEAD LUMINAIRE

Ayrtonで初めてエンドレスローテーションを採用し、様々な効果を可能にしたLEDパネル型ムービングライトです。

パンチルモードでのエンドレスダブルローテーション、XLRコネクタ経由のRDMで映像のディスプレイ、数字、文字、グラフィックエフェクト、画像などを表示可能で、プロジェクターとしても使用できます。

4G AYRTON テクノロジーでLEDはそれぞれ個別にフルカラーモード (RGBW) に対応、またグループで回転させることで全く新しい独特のエフェクトを生み出します。



光学

- ・ビーム角 7.5°
- ・レンズ効率 85%
- ・45 mm PMMA レンズ

光源

- ・x36 マルチチップLED 15W
- ・照度 ~ 14,000 ルーメン
- ・ランプ寿命 ~ 50,000 時間
- ・フリッカーフリーパワーサプライ

ムービング

- ・エンドレス PAN/TILT ローテーション
- ・極めて正確なポジショニング
- ・8/16 bit オペレーション
- ・高性能ステッピングモーター
- ・PAN/TILT オートポジショニング

カラー

- ・4色 RGBW ミックス
- ・色ムラのない均一なライトビーム
- ・42.9 億色 (8ビット)
- ・白色温度標準プリセット付ビジュアルカラーホイール
- ・可変ダイナミックカラーマクロエフェクト

ソフトウェア

- ・LCDパネルでローカルDMXアドレス設定
- ・RDM DMXコントローラーでリモートDMX設定
- ・スピード&フェードコントロール付パターンエフェクト内蔵
- ・タイムカウンター、温度、ソフトウェアバージョン他インフォメーションメニュー

ハードウェア

- ・グラフィックLCDディスプレイ
- ・x5 機能設定メニューボタン
- ・温度上昇に対する安全保護
- ・XLR 5pin オスメス
- ・イーサRJ45 ArtNet & KlingNet コネクタ

制御

- ・DMX 512
- ・スタンドアローン・マスター/スレーブモード
- ・DMX RDM 互換
- ・LCDディスプレイコントロールパネル x5 機能設定メニューボタン
- ・XLR5コネクタ
- ・ArtNet & KlingNet
- ・3DMXモード (18~160DMXチャンネル)

電源

- ・PFC電源
- ・110~240V - 50/60Hz
- ・消費電力 max 600W

冷却方式

- ・ヒートパイプによる高度なクーリングシステム
- ・ノイズレス自動調整可変ファン
- ・ユーザーモードでファンコントロール
- ・温度上昇に対する安全保護

ハウジング

- ・アルミスチール製
- ・アルミ鋼製ヒートシンク
- ・防火剤付成形カバー
- ・持ち運び用2サイドハンドル
- ・IP20
- ・外装: 黒 (カーボン)

取付

- ・ブラケット固定システム: x2 Omega 1/4ターンの標準クランプと互換
- ・取付ポイント: 1/4ターンのロック金具 x 4 Omegaブラケット2通りの取付パターン
- ・落下防止ワイヤー

操作パラメータ

- ・設置方法: 床置き、吊り
- ・最高許容周囲温度 45°C
- ・最低許容周囲温度 -10°C
- ・最少利用距離: 0.2 m

サイズ

- ・製品本体: 420 x 545 x 305 mm (l x h x d)
- ・フライトケース用フォーム: 510 x 560 x 370 mm (l x h x d)

重量

- ・18.9 KG

